

(108-68-9) 3, 5-二甲苯酚安全技术说明书 MSDS

标识	中文名：3,5-二甲苯酚 俗称（别名）：1-羟基-3,5-二甲基苯	英文名：3,5-xyleneol	
	分子式：C8H10O	分子量：122.18	UN 编号：2261
	危险性类别：急性毒性-经口,类别 3*;急性毒性-经皮,类别 3*;皮肤腐蚀/刺激,类别 1B;严重眼损伤/眼刺激,类别 1	危化品编号：364 危规号：61700	CAS 号：108-68-9
	包装标志：	包装类别：	
理化性质	外观性状：白色结晶。		
	溶解性：微溶于水，溶于醇。		
	熔点：（℃） 64	沸点：（℃） 219.5	
	相对密度（水=1）： 1.0362	相对密密度（空气=1）： 无资料	
	饱和蒸气压（kPa）： 0.133(62℃)	燃烧热（kJ/mol）： 无资料	
	临界温度（℃）： 442.4	临界压力（MPa）： 无资料	
燃烧爆炸危险性	燃烧性：本品可燃，为可疑致癌物，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。	闪点：109	
	爆炸下限：无资料	爆炸上限：无资料	
	引燃温度：无资料	最小点火能：（mJ）：无资料	
	最大爆炸压力（MPa）：无资料	稳定性：	
	聚合危害：	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。	
	禁配物： 强氧化剂。		
	危险特性：遇高热、明火或与氧化剂接触,有引起燃烧的危险。具有腐蚀性。		
	灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。		
毒性	毒性：LD50：608mg/kg(大鼠经口)；477mg/kg(小鼠经口)；1313mg/kg(兔经口)LC50：无资料		
健康危害	侵入途经：		
	健康危害 本品蒸气能刺激眼睛、皮肤和呼吸系统。有毒。误服或经皮肤吸收能导致头痛、眩晕、恶心、呕吐、腹痛、衰竭、昏迷等症状。		
急救	※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少 15 分钟。就医。 ※眼睛接触： 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 尽快彻底洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。		
防护	中国 MAC：未制定标准 前苏联 MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿胶布防毒衣。		

	※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
泄 漏 处 理	泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，小心扫起，收集于密闭容器中。 大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。
储 运	储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。