

(116-15-4)六氟丙烯安全技术说明书 MSDS

标识	中文名：六氟丙烯 俗称（别名）：全氟丙烯 烯	英文名：hexafluoropropylene	
	分子式：C3F6	分子量：150.02	UN 编号：1858
	危险性类别：加压气体;特异性靶器官毒性-一次接触,类别 1;特异性靶器官毒性-反复接触,类别 1	危化品编号：1335 危规号：22037	CAS 号：116-15-4
	包装标志：	包装类别：O53	
理化性质	外观性状：无色无臭气体。		
	溶解性：微溶于乙醇、乙醚。		
	熔点：（℃）-152.6	沸点：（℃）-29.4	
	相对密度（水=1）：1.58	相对密密度（空气=1）：5.18	
	饱和蒸气压（kPa）：788.16(27℃)	燃烧热（kJ/mol）：无意义	
	临界温度（℃）：85	临界压力（MPa）：3.25	
燃烧爆炸危险性	燃烧性：本品不燃。		闪点：无意义
	爆炸下限：无意义		爆炸上限：无意义
	引燃温度：无意义		最小点火能：（mJ）：无资料
	最大爆炸压力（MPa）：无资料		稳定性：
	聚合危害：		燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氟化氢。
	禁配物： 强氧化剂、易燃或可燃物。		
	危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。		
	灭火方法：本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水。		
毒性	毒性：LD50：无资料 LC50：11200mg/m3，4 小时(大鼠吸入)		
健康危害	侵入途经：		
	健康危害 生产工人短时间吸入较多的六氟丙烯，有头昏、无力、睡眠欠佳等症状。		
急救	※皮肤接触： ※眼睛接触： ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：		
防护	中国 MAC：未制定标准 前苏联 MAC：5 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：密闭操作，全面排风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应视污染气体浓度的高低和作业环境中是否缺氧来选择过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器。 ※眼睛防护:一般不需特殊防护。 ※身体防护：穿一般作业工作服。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。		

泄 漏 处 理	泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
储 运	储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与易（可）燃物、氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。