

(76-16-4)六氟乙烷安全技术说明书 MSDS

标识	中文名：六氟乙烷 俗称（别名）：全氟乙烷	英文名：hexafluoroethane	
	分子式：C2F6	分子量：138.0	UN 编号：2193
	危险性类别：加压气体	危化品编号：1344 危规号：22034	CAS 号：76-16-4
	包装标志：	包装类别：O53	
理化性质	外观性状：无色、无臭的气体。		
	溶解性：		
	熔点：（℃）-101	沸点：（℃）-78	
	相对密度（水＝1）：1.61	相对密密度（空气＝1）：4.7	
	饱和蒸气压（kPa）：无资料	燃烧热（kJ/mol）：无意义	
	临界温度（℃）：无资料	临界压力（MPa）：无资料	
燃烧爆炸危险性	燃烧性：本品不燃。	闪点：无意义	
	爆炸下限：无意义	爆炸上限：无意义	
	引燃温度：无意义	最小点火能：（mJ）：无资料	
	最大爆炸压力（MPa）：无资料	稳定性：	
	聚合危害：	燃烧分解产物：氟化氢。	
	禁配物： 强氧化剂。		
	危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。		
	灭火方法：迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。		
毒性	毒性：LD50：无资料 LC50：无资料		
健康危害	侵入途经：		
	健康危害 本品可引起快速窒息。接触后引起头痛、恶心和眩晕。		
急救	※皮肤接触： ※眼睛接触： ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入：		
防护	中国 MAC：未制定标准 前苏联 MAC：未制定标准 TLVTN：未制订标准 TLVWN：未制订标准 ※工程控制：生产过程密闭，全面通风。 ※呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应视污染气体浓度的高低和作业环境中是否缺氧来选择过滤式防毒面具（半面罩）或空气呼吸器。 ※眼睛防护:必要时，戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：一般不需特殊防护。 ※手防护：戴一般作业防护手套。 ※其他防护：避免高浓度吸入。		

泄 漏 处 理	泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
储 运	储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。