

(8011-48-1)松焦油安全技术说明书 MSDS

标 识	中文名: 松焦油 俗 称(别名):	英文名: PINETAR	
	分子式:	分子量:	UN 编号: 1993
	危险性类别: 危害水生环境-长期危害,类别 3*	危化品编号: 2097 危规号:	CAS 号: 8011-48-1
	包装标志:	包装类别:	
外观性状: 暗褐色至黑色易燃粘稠液体或半固体。随老化变硬。有浓烈的气味。			
理 化 性 质	溶解性:		
	溶点: (℃)	沸点: (℃)	
	相对密度 (水=1):	相对密密度 (空气=1):	
	饱和蒸气压 (kPa):	燃烧热 (kJ/mol):	
燃 烧 爆 炸 危 险 性	临界温度 (℃):	临界压力 (MPa):	
	燃烧性:	闪点: 54℃闭杯(松焦油)	
	爆炸下限:	爆炸上限:	
	引燃温度: 54℃闭杯	最小点火能: (mJ): 无资料	
毒 性	最大爆炸压力 (MPa): 无资料	稳定性:	
	聚合危害:	燃烧分解产物:	
	禁配物:		
	危险特性: 与氧化剂接触会引起燃烧和爆炸。易燃性(红色): 2 反应活性(黄色): 0		
灭火方法: 可使用任何一种灭火剂灭火。在安全防爆距离以外, 使用雾状水冷却暴露的容器。			
健 康 危 害	毒性: LD50: LC50:		
急 救	侵入途径:		
	健康危害 健康危害(蓝色): 0		
防 护	※皮肤接触: 脱去并隔离被污染的衣服和鞋。用肥皂和清水清洗皮肤。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识, 注意自身防护。		
	※眼睛接触: 如果皮肤或眼睛接触该物质, 应立即用清水冲洗至少 20min		
	※吸入: 移患者至空气新鲜处, 就医。如果患者呼吸停止, 给予人工呼吸。如果呼吸困难, 给予吸氧。		
	※食入:		
泄 漏 处	中国 MAC: 前苏联 MAC: TLVTN: TLVWN:		
	※工程控制:		
	※呼吸系统防护:		
	※眼睛防护:		
	※身体防护:		
	※手防护:		
	※其他防护:		
泄漏处理:			

理	
储运	储运： ERG 指南： 128ERG 指南分类：易燃液体(非极性的 / 与水不混溶的)