

(108-64-5) 异戊酸乙酯安全技术说明书 MSDS

标 识	中文名: 异戊酸乙酯 俗 称 (别名):	英文名: ethylisovalerate			
	分子式: C7H14O2	分子量: 130.19	UN 编号: 无资料		
	危险性类别: 易燃液体,类别 3	危化品编号: 2737 危规号: 33599	CAS 号: 108-64-5		
	包装标志:	包装类别: O53			
理 化 性 质					
燃 烧 爆 炸 危 险 性	外观性状: 无色油状液体, 有果子香味。	溶解性: 微溶于水, 可混溶于醇、醚、苯。			
	溶点: (℃) -99.3	沸点: (℃) 134.7			
	相对密度 (水=1): 0.87	相对密密度 (空气=1): 无资料			
	饱和蒸气压 (kPa): 0.56(20°C)	燃烧热 (kJ/mol): 4180			
毒 性	临界温度 (℃): 314.8	临界压力 (MPa): 无资料			
	燃烧性: 本品易燃, 具刺激性。	闪点: 26			
	爆炸下限: 无资料	爆炸上限: 无资料			
	引燃温度: 无资料	最小点火能: (mJ): 无资料			
健 康 危 害	最大爆炸压力 (MPa): 无资料	稳定性:			
	聚合危害:	燃烧分解产物: 一氧化碳、二氧化碳。			
	禁配物: 强氧化剂、强酸、强碱。	危险特性: 易燃, 遇高热、明火有引起燃烧的危险。与氧化剂能发生强烈反应。在火场中, 受热的容器有爆炸危险。			
	灭火方法: 喷水冷却容器, 可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂: 泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。				
急 救	毒性: LD50: 7031mg/kg(兔经口)LC50: 无资料				
防 护	侵入途径:				
	健康危害 吸入、口服或经皮肤吸收后对身体有害。具有刺激性。				
泄 泄	※皮肤接触: 脱去污染的衣着, 用流动清水冲洗。 ※眼睛接触: 提起眼睑, 用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给输氧。如呼吸停止, 立即进行人工呼吸。就医。 ※食入: 饮足量温水, 催吐。就医。				
泄 漏 处 理	中国 MAC: 未制定标准 前苏联 MAC: 未制定标准 TLVTN: 未制定标准 TLVWN: 未制定标准				
	※工程控制: 生产过程密闭, 全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。				
	※呼吸系统防护: 空气中浓度较高时, 应该佩戴自吸过滤式防毒面具 (半面罩)。紧急事态抢救或撤离时, 佩戴空气呼吸器。				
	※眼睛防护: 一般不需要特殊防护, 高浓度接触时可戴安全防护眼镜。				
	※身体防护: 穿防静电工作服。				
	※手防护: 戴橡胶耐油手套。				
	※其他防护: 工作现场严禁吸烟。工作完毕, 淋浴更衣。注意个人清洁卫生。				

漏 处 理	建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
储 运	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。