

(8013-75-0) 杂醇油杂戊醇安全技术说明书 MSDS

标识	中文名：杂醇油杂戊醇 俗称（别名）：	英文名：FUSELOIL	
	分子式：	分子量：	UN 编号：1201
	危险性类别：易燃液体,类别 2	危化品编号：2750 危规号：	CAS 号：8013-75-0
	包装标志：	包装类别：	
理化性质	外观性状：液体，无色至暗黄色，无臭。		
	溶解性：微溶于水。		
	溶点：（℃）	沸点：（℃）	
	相对密度（水=1）：	相对密密度（空气=1）：	
	饱和蒸气压（kPa）：	燃烧热（kJ/mol）：	
燃烧爆炸危险性	临界温度（℃）：	临界压力（MPa）：	
	燃烧性：	闪点：43℃	
	爆炸下限：1. 2％	爆炸上限：9. 0％[100℃]	
	引燃温度：350℃	最小点火能：（mJ）：无资料	
	最大爆炸压力（MPa）：无资料	稳定性：	
	聚合危害：	燃烧分解产物：	
	禁配物：		
	危险特性：与氧化性物质接触发生剧烈反应。蒸气比空气重，易在低处聚集。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。蒸气能扩散到远处，遇点火源着火，并引起回燃。储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。易燃性(红色)：2 反应活性(黄色)：0		
	灭火方法：如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。使用干粉、泡沫、二氧化碳灭火。		
	毒性	毒性：LD50：LC50：	
健康危害	侵入途经：		
	健康危害 健康危害(蓝色)：1		
急救	※皮肤接触： 脱去并隔离被污染的衣服和鞋。用肥皂和清水清洗皮肤。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相 ※眼睛接触： 如果皮肤或眼睛接触该物质，应立即用清水冲洗至少 20min ※吸入： 移患者至空气新鲜处，就医。如果患者呼吸停止，给予人工呼吸。如果呼吸困难，给予吸氧。 ※食入：		
防护	中国 MAC： 前苏联 MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：高于 NIOSHREL 浓度或尚未建立 REL，任何可检测浓度下：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。 ※眼睛防护： ※身体防护： ※手防护： ※其他防护：		

泄 漏 处 理	泄漏处理:
储 运	储运: ERG 指南: 127ERG 指南分类: 易燃液体(极性的 / 与水混溶的)